

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES125GKA01
-------------------------	-------	----------------

形 名	YES125GK - A
-----	--------------

冷房能力 (kcal/h)				12,500				
暖房能力 (kcal/h)				16,000 (15,000) 注1)				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相200				
	消費電力 (W)				冷房	230/250		
					暖房	200/220		
	運転電流 (A)				冷房	1.21/1.27		
					暖房	1.05/1.12		
	力率 (%)				冷房	95/98		
暖房					95/98			
熱交換器形式				クロスフィン				
空気吸込口				下面・中央				
空気吹出口				下面4・3・2方向可変				
温度調節				調節範囲 冷房時19~30℃/暖房時17~28℃				
エアフィルター				PPハニカム織 (ロングライフ)				
送風機	送風機形式			ターボファン×2				
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	33/33		43/43		
			弱	24/24		36/36		
			微	-/-		-/-		
	機外静圧 (mmAq)			0				
	電動機出力 (W)			50×2				
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ12.7/ガス管φ19.05				
	冷媒配管位置			本体側面				
	ドレン配管口 (mm)			VP25接続可				
	ドレン配管出口位置			本体側面				
オートルーバー有・無				有				
ドレンポンプ有・無				標準装備				
ドレンアップ高さ (mm)				本体ドレン出口より250mm, 天井面から500mm				
電線引込口位置				本体側面				
外装塗装色 (マンセルNo.)				-				
外形寸法	高さ (mm)			298<25>				
	幅 (mm)			1340<1,470>				
	奥行 (mm)			820<950>				
重量	本体 (kg)			44				
	化粧パネル (kg)			10				

化粧パネル塗装色（マンセルNo.）	0.70Y 8.59/0.97
-------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR - Y606K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h（自然蒸発式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC125M, YCS125
---------------------	----------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の〈 〉内数値は化粧パネルの値です。

注 記	注1) 室外ユニットYC125Mと組み合わせた場合には暖房能力15,000kcal/hとなります。
-----	---