

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES63EKA01
-------------------------	-------	---------------

形 名	YES63EK - A
-----	-------------

冷房能力 (kcal/h)				6,300				
暖房能力 (kcal/h)				8,000 (7,560) 注1)				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相200				
	消費電力 (W)				冷房	140/160		
					暖房	100/120		
	運転電流 (A)				冷房	0.75/0.84		
					暖房	0.55/0.64		
	力率 (%)				冷房	93/95		
暖房					91/94			
熱交換器形式				クロスフィン				
空気吸込口				下面				
空気吹出口				下面				
温度調節				調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃				
エアフィルター				PPハニカム織				
送風機	送風機形式			シロッコファン×2				
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	18/18		43/43		
			弱	12.5/12.5		35/35		
			微	—/—		—/—		
	機外静圧 (mm Aq)			0				
	電動機出力 (W)			70				
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ 9.52/ガス管φ 15.88				
	冷媒配管位置			本体側面				
	ドレン配管口 (mm)			VP25接続可				
	ドレン配管出口位置			本体側面				
オートルーパー有・無				有				
ドレンポンプ有・無				標準装備				
ドレンアップ高さ (mm)				本体ドレン出口より 250mm, 天井面から 500mm				
電線引込口位置				本体側面				
外装塗装色 (マンセルNo.)				—				
外形寸法	高さ (mm)			283 + 75 < 5 >				
	幅 (mm)			950 < 1,320 >				
	奥行 (mm)			630 < 690 >				
重量	本体 (kg)			36				
	化粧パネル (kg)			11.5				

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR - Y606K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法 65 %
	空 気 清 浄 器	DOP46 % (JIS14 種)
	外 気 取 入 ダ ク ト フ ラ ン ジ	化粧パネル (天井材組込用)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC125M, YCS125
---------------------	----------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の < > 内数値は化粧パネルの値です。

注 記	注1) 室外ユニット YC125M と組み合わせた場合には暖房能力 7,560kcal/h となります。
-----	--