

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES125EKA01
-------------------------	-------	----------------

形 名	YES125EK - A
-----	--------------

冷房能力 (kcal/h)			12,500		
暖房能力 (kcal/h)			16,000 (15,000) 注1)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相200		
	消費電力 (W)	冷房	250/320		
		暖房	200/270		
	運転電流 (A)	冷房	1.29/1.64		
		暖房	1.03/1.38		
	力率 (%)	冷房	97/98		
暖房		97/98			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			下面		
空気吹出口			下面		
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃		
エアフィルター			PPハニカム織		
送風機	送風機形式		シロックファン×4		
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	33/33	49/49
			弱	23/23	40/40
			微	—/—	—/—
	機外静圧 (mm Aq)		0		
	電動機出力 (W)		150		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管φ 12.7/ガス管φ 19.05		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管口 (mm)		VP25接続可		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
オートルーパー有・無			有		
ドレンポンプ有・無			標準装備		
ドレンアップ高さ (mm)			本体ドレン出口より 180mm, 天井面から 500mm		
電線引込口位置			本体側面		
外装塗装色 (マンセルNo.)			—		
外形寸法	高さ (mm)		283 + 75 < 5 >		
	幅 (mm)		1,450 < 1,820 >		
	奥行 (mm)		630 < 690 >		
重量	本体 (kg)		56		
	化粧パネル (kg)		14.5		

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR - Y601K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)	
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法 65 %	
	空 気 清 浄 器	DOP46 % (JIS14 種)	
	外 気 取 入 ダ ク ト フ ラ ン ジ	化粧パネル (天井材組込用)	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC125M, YCS125
---------------------	----------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の < > 内数値は化粧パネルの値です。

注 記	注1) 室外ユニット YC125M と組み合わせた場合には暖房能力 15,000kcal/h となります。
-----	---