

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES40BA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YES40B - A
-----	------------

冷房能力 (kcal/h)				4,000			
暖房能力 (kcal/h)				4,800			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相200			
	消費電力 (W)	冷房			130/160		
		暖房			130/160		
	運転電流 (A)	冷房			0.67/0.80		
		暖房			0.67/0.80		
	力率 (%)	冷房			97/100		
暖房			97/100				
熱交換器形式				クロスフィン			
空気吸込口				パネル/下面又はダクト/背面			
空気吹出口				ダクト/正面			
温度調節				調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃			
エアフィルター				合成繊維不織布 (ロングライフ)			
送風機	送風機形式			シロッコファン×1			
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	14/14		42/42	
			弱	10/10		33/33	
			微	—/—		—/—	
	機外静圧 (mm Aq)			7 [11]			
	電動機出力 (W)			60 [70]			
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ 9.52/ガス管φ 15.88			
	冷媒配管位置			本体側面			
	ドレン配管口 (mm)			VP-20 接続可			
	ドレン配管出口位置			本体側面			
オートルーパー有・無				無			
ドレンポンプ有・無				オプション設定			
ドレンアップ高さ (mm)				オプション使用時 260mm+現地立上 120mm可能			
電線引込口位置				本体側面			
外装塗装色 (マンセルNo.)				—			
外形寸法	高さ (mm)			337 パネル<2>			
	幅 (mm)			1,026<1,170>			
	奥行 (mm)			550<650>			
重量	本体 (kg)			32			
	化粧パネル (kg)			6.5			

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
---------------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR - Y602K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65% DOP62%(0.8μ)	キャンバスダクト	材質:不燃化粧ガラスクロス
	加 湿 器	加湿能力0.35ℓ/h	フレキシブルダクト	φ200 L=1m, 2m
	ドレンアップメカ	ドレンアップ高さ・ドレン出口から260(最高380mm)	吹出口円形フランジ	278×302mm, φ200 2穴
	後吸込用ボックス	吸込ダクト寸法230×793mm	吹出口ユニット	メンテパネル

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC160M
---------------------	--------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	
-----	--