

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES63BA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YES63B - A
-----	------------

冷房能力 (kcal/h)			6,300		
暖房能力 (kcal/h)			8,000 (7,560) 注1)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相200		
	消費電力 (W)	冷房	150/170		
		暖房	150/170		
	運転電流 (A)	冷房	0.77/0.87		
		暖房	0.77/0.87		
	力率 (%)	冷房	97/98		
暖房		97/98			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			パネル/下面又はダクト/背面		
空気吹出口			ダクト/正面		
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃		
エアフィルター			合成繊維不織布 (ロングライフ)		
送風機	送風機形式		シロッコファン×2		
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	19/19	42/42
			弱	13.5/13.5	33/33
			微	—/—	—/—
	機外静圧 (mm Aq)		7 [11]		
	電動機出力 (W)		80 [100]		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管φ 9.52/ガス管φ 15.88		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管口 (mm)		VP-20 接続可		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
オートルーパー有・無			無		
ドレンポンプ有・無			オプション設定		
ドレンアップ高さ (mm)			オプション使用時 260mm+現地立上 120mm可能		
電線引込口位置			本体側面		
外装塗装色 (マンセルNo.)			—		
外形寸法	高さ (mm)		337 パネル<2>		
	幅 (mm)		1,296<1,440>		
	奥行 (mm)		550<650>		
重量	本体 (kg)		39		
	化粧パネル (kg)		7.5		

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
---------------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR - Y602K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法 65% DOP62% (0.8 μ)	キャンバスダクト	材質：不燃化粧ガラスクロス
	加 湿 器	加湿能力 0.7 ℓ/h	フレキシブルダクト	φ 200 L = 1m, 2m
	ドレンアップメカ	ドレンアップ高さ・ドレン出口から260(最高380mm)	吹出口円形フランジ	278 × 1072mm, φ 200 3穴
	後吸込用ボックス	吸込ダクト寸法 230 × 1063mm	吹 出 口 ユ ニ ッ ト	メンテパネル

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC125M, YCS125
---------------------	----------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	注1) 室外ユニットYC125Mと組み合わせた場合には暖房能力7,560kcal/hとなります。
-----	--