

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES80BA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YES80B - A
-----	------------

冷 房 能 力 (kcal/h)				8,000 (7,100) 注 1)				
暖 房 能 力 (kcal/h)				9,600 (8,500) 注 1)				
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相200				
	消 費 電 力 (W)				冷房	190/230		
					暖房	190/230		
	運 転 電 流 (A)				冷房	1.05/1.25		
					暖房	1.05/1.25		
	力 率 (%)				冷房	90/92		
暖房					90/92			
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン				
空 気 吸 込 口				パネル/下面又はダクト/背面				
空 気 吹 出 口				ダクト/正面				
温 度 調 節				調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃				
エ ア ー フ ィ ル タ				合成繊維不織布 (ロングライフ)				
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2				
	風 量 m³/min 50/60Hz	運 転 音 dB (A) 50/60Hz		強	24/24		44/44	
				弱	17/17		35/35	
				微	—/—		—/—	
	機 外 静 圧 (mm Aq)			7 [11]				
	電 動 機 出 力 (W)			90 [110]				
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管φ 9.52/ガス管φ 15.88 注2)				
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面				
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			VP-20 接続可				
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面				
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無				無				
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				オプション設定				
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				オプション使用時 260mm+現地立上 120mm可能				
電 線 引 込 口 位 置				本体側面				
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)				—				
外形寸法	高 さ (mm)			337 パネル< 2 >				
	幅 (mm)			1,621 < 1,765 >				
	奥 行 (mm)			550 < 650 >				
重 量	本 体 (kg)			48				
	化 粧 パ ネ ル (kg)			10.5				

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR - Y602K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	高性能フィルタ	比色法65% DOP62%(0.8μ)	キャンバスダクト	材質:不燃化粧ガラスクロス
	加湿器	加湿能力0.7ℓ/h	フレキシブルダクト	φ200 L=1m, 2m
	ドレンアップメカ	ドレンアップ高さ・ドレン出口から260(最高380mm)	吹出口円形フランジ	278×1397mm, φ200 4穴
	後吸込用ボックス	吸込ダクト寸法230×1388mm	吹出口ユニット	メンテパネル

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC71, YC160M
---------------------	--------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	注1) 室外ユニットYC71と組み合わせた場合には冷房能力7,100kcal/h, 暖房能力8,500kcal/hとなります。 注2) 室外ユニットYC160Mと接続する場合には、室内ユニットに同梱のレギュレーサを使用し、室内ユニットから5m以内で冷媒ガス配管をφ15.88からφ19.05にサイズアップして室外ユニットに接続してください。
-----	---