

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES125BA01
-------------------------	-------	---------------

形 名	YES125B - A
-----	-------------

冷房能力 (kcal/h)				12,500			
暖房能力 (kcal/h)				16,000 (15,000) 注1)			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相200			
	消費電力 (W)			冷房	310/400		
				暖房	310/400		
	運転電流 (A)			冷房	1.60/2.10		
				暖房	1.60/2.10		
	力率 (%)			冷房	96/95		
		暖房	96/95				
熱交換器形式				クロスフィン			
空気吸込口				パネル/下面又はダクト/背面			
空気吹出口				ダクト/正面			
温度調節				調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃			
エアフィルター				合成繊維不織布 (ロングライフ)			
送風機	送風機形式			シロッコファン×1			
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	34/34		49/49	
			弱	24/24		40/40	
			微	—/—		—/—	
	機外静圧 (mm Aq)			7 [11]			
	電動機出力 (W)			200 [250]			
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ 12.7/ガス管φ 19.05			
	冷媒配管位置			本体側面			
	ドレン配管口 (mm)			VP-20 接続可			
	ドレン配管出口位置			本体側面			
オートルーパー有・無				無			
ドレンポンプ有・無				オプション設定			
ドレンアップ高さ (mm)				オプション使用時 260mm+現地立上 120mm可能			
電線引込口位置				本体側面			
外装塗装色 (マンセルNo.)				—			
外形寸法	高さ (mm)			387 パネル< 2 >			
	幅 (mm)			1,603< 1,765 >			
	奥行 (mm)			550< 650 >			
重量	本体 (kg)			50			
	化粧パネル (kg)			11			

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR - Y602K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	高性能フィルタ	比色法 65% DOP62% (0.8μ)	キャンバスダクト	材質: 不燃化粧ガラスクロス
	加湿器	加湿能力 1.4ℓ/h	フレキシブルダクト	φ 200 L = 1m, 2m
	ドレンアップメカ	ドレンアップ高さ・ドレン出口から 260 (最高 380mm)	吹出口円形フランジ	278 × 1397mm, φ 200 4穴
	後吸込用ボックス	吸込ダクト寸法 280 × 1388mm	吹出口ユニット	メンテパネル

接続可能室外ユニット	YC125M, YCS125
------------	----------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注	注1) 室外ユニット YC125M と組み合わせた場合には暖房能力 15,000kcal/h となります。
記	