

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES40DA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YES40D - A
-----	------------

冷房能力 (kcal/h)				4,000			
暖房能力 (kcal/h)				4,800			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相200			
	消費電力 (W)	冷房			130/160		
		暖房			130/160		
	運転電流 (A)	冷房			0.67/0.81		
		暖房			0.67/0.81		
	力率 (%)	冷房			97/99		
暖房			97/99				
熱交換器形式				クロスフィン			
空気吸込口				背面			
空気吹出口				正面			
温度調節				調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃			
エアフィルター				合成繊維不織布 (ロングライフ)			
送風機	送風機形式			シロッコファン×1			
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	14/14		42/42	
			弱	10/10		33/33	
			微	—/—		—/—	
	機外静圧 (mm Aq)			7 [10]			
	電動機出力 (W)			60 [70]			
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ 9.52/ガス管φ 15.88			
	冷媒配管位置			本体側面			
	ドレン配管口 (mm)			25A オス			
	ドレン配管出口位置			本体側面			
オートルーパー有・無				無			
ドレンポンプ有・無				オプション設定			
ドレンアップ高さ (mm)				オプション使用時 270mm+現地立上 130mm可能			
電線引込口位置				本体側面			
外装塗装色 (マンセルNo.)				—			
外形寸法	高さ (mm)			394			
	幅 (mm)			750			
	奥行 (mm)			755			
重量	本体 (kg)			40			
	化粧パネル (kg)			—			

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	-
--------------------	---

リモコン	形 番	YR - Y602K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	高 性 能 フ ィ ル タ		比色法 65% DOP62% (0.8 μ)
	加 湿 器		加湿能力 0.35 ℓ/h
	ド レ ン ア ッ プ メ カ		ドレンアップ高さ ドレンアップメカ入口より 270mm (最高 400mm)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC160M
---------------------	--------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	室温検出のためのリモートセンサ(付属 12m ケーブル付)は本体に同梱しております。 取付け及び配線工事は現地工事となります。
-----	--