

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES80DA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YES80D - A
-----	------------

冷房能力 (kcal/h)	8,000 (7,100) 注1)				
暖房能力 (kcal/h)	9,600 (8,500) 注1)				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相200		
	消費電力 (W)	冷房	270/340		
		暖房	270/340		
	運転電流 (A)	冷房	1.45/1.85		
		暖房	1.45/1.85		
	力率 (%)	冷房	93/92		
暖房		93/92			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			背面		
空気吹出口			正面		
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃		
エアフィルター			合成繊維不織布 (ロングライフ)		
送風機	送風機形式			シロッコファン×1	
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	25/25	43/43
			弱	18/18	34/34
			微	—/—	—/—
	機外静圧 (mmAq)		7 [10]		
	電動機出力 (W)		150 [180]		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管φ 9.52/ガス管φ 15.88 注2)		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管口 (mm)		25A オス		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
オートルーバー有・無			無		
ドレンポンプ有・無			オプション設定		
ドレンアップ高さ (mm)			オプション使用時 270mm+現地立上 130mm可能		
電線引込口位置			本体側面		
外装塗装色 (マンセルNo.)			—		
外形寸法	高さ (mm)		394		
	幅 (mm)		1,150		
	奥行 (mm)		855		
重量	本体 (kg)		65		
	化粧パネル (kg)		—		

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	-
--------------------	---

リモコン	形 番	YR - Y602K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	高 性 能 フ ィ ル タ		比色法 65 % DOP62 % (0.8 μ)
	加 湿 器		加湿能力 0.7 ℓ/h
	ド レ ン ア ッ プ メ カ		ドレンアップ高さ ドレンアップメカ入口より 270mm (最高 400mm)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC71, YC160M
---------------------	--------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	室温検出のためのリモートセンサ(付属 12m ケーブル付)は本体に同梱しております。		
	取付け及び配線工事は現地工事となります。		
	注1) 室外ユニット YC71 と組み合わせた場合には冷房能力 7,100kcal/h, 暖房能力 8,500kcal/h となります。 注2) 室外ユニット YC160M と接続する場合には、室内ユニットに同梱のレジューサを使用し、室内ユニットから 5m 以内で冷媒ガス配管を φ 15.88 から φ 19.05 にサイズアップして室外ユニットに接続してください。		