

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES40TA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YES40T - A
-----	------------

冷房能力 (kcal/h)				4,000			
暖房能力 (kcal/h)				4,800			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相200			
	消費電力 (W)			冷房	90/100		
				暖房	90/100		
	運転電流 (A)			冷房	0.46/0.50		
				暖房	0.46/0.50		
	力率 (%)			冷房	98/100		
		暖房	98/100				
熱交換器形式				クロスフィン			
空気吸込口				下面後			
空気吹出口				正面・下面前			
温度調節				調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃			
エアフィルター				PP ハニカム織			
送風機	送風機形式			シロッコファン×2			
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	12/13		43/45	
			弱	9.5/10		38/39	
			微	—/—		—/—	
	機外静圧 (mm Aq)			0			
	電動機出力 (W)			40			
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ 9.52/ガス管φ 15.88			
	冷媒配管位置			本体背面			
	ドレン配管口 (mm)			VP-20接続可			
	ドレン配管出口位置			本体背面			
オートルーパー有・無				有			
ドレンポンプ有・無				オプション設定			
ドレンアップ高さ (mm)				オプション使用時本体ドレン出口より 500mm			
電線引込口位置				本体背面			
外装塗装色 (マンセルNo.)				2.5Y 8/0.3			
外形寸法	高さ (mm)			195			
	幅 (mm)			980			
	奥行 (mm)			630			
重量	本体 (kg)			26			
	化粧パネル (kg)			—			

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	本体：2.5Y 8/0.3
--------------------	---------------

リモコン	形 番	YR - Y600K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力 0.7 ℓ/h (自然蒸発式)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より 500mm
	左 配 管 用 化 粧 カ バ ー	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC160M
---------------------	--------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注	
記	