

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES80TA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YES80T - A
-----	------------

冷 房 能 力 (kcal/h)				8,000 (7,100) 注1)			
暖 房 能 力 (kcal/h)				9,600 (8,500) 注1)			
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相200			
	消 費 電 力 (W)			冷房	120/170		
				暖房	120/170		
	運 転 電 流 (A)			冷房	0.62/0.85		
				暖房	0.62/0.85		
	力 率 (%)			冷房	97/100		
		暖房	97/100				
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン			
空 気 吸 込 口				下面後			
空 気 吹 出 口				正面・下面前			
温 度 調 節				調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃			
エ ア ー フ ィ ル タ				PP ハニカム織			
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×3			
	風 量 m³/min 50/60Hz	運 転 音 dB (A) 50/60Hz	強	24/26		46/48	
			弱	20/21		41/42	
			微	/		-/-	
	機 外 静 圧 (mm Aq)			0			
	電 動 機 出 力 (W)			90			
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管φ 9.52/ガス管φ 15.88 注2)			
	冷 媒 配 管 位 置			本体背面			
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			VP-20 接続可			
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体背面			
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無				有			
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				オプション設定			
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				オプション使用時本体ドレン出口より 500mm			
電 線 引 込 口 位 置				本体背面			
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)				2.5Y 8/0.3			
外形寸法	高 さ (mm)			256			
	幅 (mm)			1,280			
	奥 行 (mm)			680			
重 量	本 体 (kg)			42			
	化 粧 パ ネ ル (kg)			—			

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	本体：2.5Y 8/0.3
--------------------	---------------

リモコン	形 番	YR - Y600K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器		加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ		ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より 500mm
	左 配 管 用 化 粧 カ バ ー		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC71, YC160M
---------------------	--------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	注1) 室外ユニット YC71 と組み合わせた場合には冷房能力 7,100kcal/h, 暖房能力 8,500kcal/h となります。 注2) 室外ユニット YC160M と接続する場合には、室内ユニットに同梱のレギュレーサを使用し、室内ユニットから 5m 以内で冷媒ガス配管を φ 15.88 から φ 19.05 にサイズアップして室外ユニットに接続してください。
-----	--