

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES125TA01
-------------------------	-------	---------------

形 名	YES125T - A
-----	-------------

冷房能力 (kcal/h)				12,500				
暖房能力 (kcal/h)				16,000 (15,000) 注1)				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相200				
	消費電力 (W)				冷房	160/240		
					暖房	160/240		
	運転電流 (A)				冷房	0.82/1.20		
					暖房	0.82/1.20		
	力率 (%)				冷房	98/100		
暖房					98/100			
熱交換器形式				クロスフィン				
空気吸込口				下面後				
空気吹出口				正面・下面前				
温度調節				調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃				
エアフィルター				PP ハニカム織				
送風機	送風機形式			シロッコファン×4				
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	33/36		49/52		
			弱	27/28		43/44		
			微	－/－		－/－		
	機外静圧 (mm Aq)			0				
	電動機出力 (W)			150				
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ 12.7/ガス管φ 19.05				
	冷媒配管位置			本体背面				
	ドレン配管口 (mm)			VP－20 接続可				
	ドレン配管出口位置			本体背面				
オートルーパー有・無				有				
ドレンポンプ有・無				オプション設定				
ドレンアップ高さ (mm)				オプション使用時本体ドレン出口より 500mm				
電線引込口位置				本体背面				
外装塗装色 (マンセルNo.)				2.5Y 8/0.3				
外形寸法	高さ (mm)			256				
	幅 (mm)			1,580				
	奥行 (mm)			680				
重量	本体 (kg)			52				
	化粧パネル (kg)			－				

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	本体: 2.5Y 8/0.3
--------------------	----------------

リモコン	形 番	YR - Y600K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力 1.5 ℓ/h (自然蒸発式)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より 500mm
	左 配 管 用 化 粧 カ バ ー	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC125M, YCS125
---------------------	----------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	注1) 室外ユニットYC125Mと組み合わせた場合には暖房能力15,000kcal/hとなります。
-----	---