

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES63FLA01
-------------------------	-------	---------------

形 名	YES63FL - A
-----	-------------

冷	房	能	力 (kcal/h)	6,300	
暖	房	能	力 (kcal/h)	8,000 (7,560) 注1)	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200	
	消 費 電 力 (W)	冷房	100/120		
		暖房	100/120		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.52/0.61		
		暖房	0.52/0.61		
	力 率 (%)	冷房	96/98		
暖房		96/98			

熱 交 換 器 形 式	クロスフィン
空 気 吸 込 口	下面
空 気 吹 出 口	上面 <4方向に吹出方向変更可>
温 度 調 節	調節範囲 冷房時19~30℃/暖房時17~28℃
エ ア ー フ ィ ル タ	PPハニカム織

送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2	
	風 量 m³/min 50/60Hz	運 転 音 dB (A) 50/60Hz	強	15.5/15.5	42/42
			弱	12/12	36/36
			微	—/—	—/—
	機 外 静 圧 (mm Aq)			0	
	電 動 機 出 力 (W)			45	

配管関係	冷 媒 配 管 (mm)	液管φ9.52/ガス管φ15.88
	冷 媒 配 管 位 置	本体下面
	ド レ ン 配 管 口 (mm)	ホース付属品φ27・先端φ20
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置	本体下面

オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無	無
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無	無
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)	-
電 線 引 込 口 位 置	本体下面
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)	3.4Y 7.7/0.8

外形寸法	高 さ (mm)	630
	幅 (mm)	1,410
	奥 行 (mm)	220
重 量	本 体 (kg)	32
	化 粧 パ ネ ル (kg)	-

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	-
--------------------	---

リモコン	形 番	YR - Y602K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力0.4ℓ/h (自然蒸発式)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC125M, YCS125
---------------------	----------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	注1) 室外ユニットYC125Mと組み合わせた場合には暖房能力7,560kcal/hとなります。
-----	--