

|                         |       |             |
|-------------------------|-------|-------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-EJ45GKA01 |
|-------------------------|-------|-------------|

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 形 名 | YEJ45GK-A（YE40GK-A）天井カセット形 |
|-----|----------------------------|

|                      |                   |               |              |                            |    |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------------|----|
| 冷                    | 房                 | 能             | 力kW (kcal/h) | 4.5 (4,000)                |    |
| 暖                    | 房                 | 能             | 力kW (kcal/h) | 5.3 (4,800)                |    |
| 電気特性<br>50/60Hz      | 電 源 (AC・V)        |               |              | 単相 200                     |    |
|                      | 消 費 電 力 (kW)      | 冷 房           | 0.06／0.06    |                            |    |
|                      |                   | 暖 房           | 0.05／0.05    |                            |    |
|                      | 運 転 電 流 (A)       | 冷 房           | 0.32／0.32    |                            |    |
|                      |                   | 暖 房           | 0.27／0.27    |                            |    |
|                      | 力 率 (%)           | 冷 房           | 94／94        |                            |    |
| 暖 房                  |                   | 93／93         |              |                            |    |
| 熱 交 換 器 形 式          |                   |               |              | クロスフィン                     |    |
| 空 気 吸 込 口            |                   |               |              | 下面・中央                      |    |
| 空 気 吹 出 口            |                   |               |              | 下面4・3・2方向可変                |    |
| 温 度 調 節              |                   |               |              | 調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃   |    |
| エ ア ー フ ィ ル タ        |                   |               |              | PPハニカム織 (ロングライフ)           |    |
| 送 風 機                | 送 風 機 形 式         |               |              | ターボファン×1                   |    |
|                      | 風量<br>m³/min      | 運転音<br>dB (A) | 強            | 14                         | 33 |
|                      |                   |               | 中            | —                          | —  |
|                      |                   |               | 弱            | 11                         | 29 |
|                      | 機 外 静 圧 (Pa)      |               |              | 0                          |    |
|                      | 電 動 機 出 力 (kW)    |               |              | 0.03                       |    |
| 配管関係                 | 冷 媒 配 管 (mm)      |               |              | 液管φ9.52／ガス管φ15.88          |    |
|                      | 冷 媒 配 管 位 置       |               |              | 本体側面                       |    |
|                      | ド レ ン 配 管 口 (mm)  |               |              | VP25接続可                    |    |
|                      | ド レ ン 配 管 出 口 位 置 |               |              | 本体側面                       |    |
| オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無  |                   |               |              | 有                          |    |
| ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無    |                   |               |              | 標準装備                       |    |
| ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm) |                   |               |              | 本体ドレン出口より250mm, 天井面から500mm |    |
| 電 線 引 込 口 位 置        |                   |               |              | 本体側面                       |    |
| 外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)  |                   |               |              | —                          |    |
| 外形寸法                 | 高 さ (mm)          |               |              | 298<25>                    |    |
|                      | 幅 (mm)            |               |              | 820<950>                   |    |
|                      | 奥 行 (mm)          |               |              | 820<950>                   |    |
| 質 量                  | 本 体 (kg)          |               |              | 26                         |    |
|                      | 化 粧 パ ネ ル (kg)    |               |              | 7                          |    |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 化粧パネル塗装色（マンセルNo.） | 0.70Y 8.59/0.97 |
|-------------------|-----------------|

|      |                   |          |
|------|-------------------|----------|
| リモコン | 形 番               | YR-Y606K |
|      | 標 準 コ ー ド 長 さ (m) | 10       |

|       |                     |  |                  |
|-------|---------------------|--|------------------|
| 別 売 品 | 加 湿 器               |  | 加湿能力1.0ℓ/h（透湿膜式） |
|       | 高 性 能 フ ィ ル タ       |  | 比色法65%           |
|       | 外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト |  |                  |
|       |                     |  |                  |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX |
|---------------------|--------------------------------------|

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

|     |  |
|-----|--|
| 注 記 |  |
|-----|--|