

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ80GKA01
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ80GK-A（YE71GK-A）天井カセット形
-----	----------------------------

冷房能力kW (kcal/h)			8.0 (7,100)		
暖房能力kW (kcal/h)			9.5 (8,520)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相 200	
	消費電力 (kW)	冷房		0.11／0.12	
		暖房		0.10／0.11	
	運転電流 (A)	冷房		0.60／0.65	
		暖房		0.55／0.60	
	力率 (%)	冷房		92／92	
暖房		91／92			
熱交換器形式				クロスフィン	
空気吸込口				下面・中央	
空気吹出口				下面4・3・2方向可変	
温度調節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エアフィルター				PPハニカム織 (ロングライフ)	
送風機	送風機形式			ターボファン×1	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	18	38
			中	—	—
			弱	14	32
	機外静圧 (Pa)			0	
	電動機出力 (kW)			0.05	
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88	
	冷媒配管位置			本体側面	
	ドレン配管口 (mm)			VP25接続可	
	ドレン配管出口位置			本体側面	
オートルーバー有・無				有	
ドレンポンプ有・無				標準装備	
ドレンアップ高さ (mm)				本体ドレン出口より250mm, 天井面から500mm	
電線引込口位置				本体側面	
外装塗装色 (マンセルNo.)				—	
外形寸法	高さ (mm)			298<25>	
	幅 (mm)			820<950>	
	奥行 (mm)			820<950>	
質量	本体 (kg)			28	
	化粧パネル (kg)			7	

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-Y606K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h (透湿膜式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

注 記	
-----	--