

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ90GKA01
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ90GK-A (YE80GK-A) 天井カセット形
-----	------------------------------

冷	房	能	力kW (kcal/h)	9.0 (8,000)	
暖	房	能	力kW (kcal/h)	10.6 (9,600)	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200	
	消 費 電 力 (kW)	冷 房		0.15／0.17	
		暖 房		0.12／0.14	
	運 転 電 流 (A)	冷 房		0.82／0.89	
		暖 房		0.65／0.74	
	力 率 (%)	冷 房		91／96	
暖 房			92／95		
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				下面・中央	
空 気 吹 出 口				下面4・3・2方向可変	
温 度 調 節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織 (ロングライフ)	
送 風 機	送 風 機 形 式			ターボファン×1	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	22	43
			中	—	—
			弱	16	36
	機 外 静 圧 (Pa)			0	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.07	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			VP25接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無				有	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				標準装備	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				本体ドレン出口より250mm, 天井面から500mm	
電 線 引 込 口 位 置				本体側面	
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)				—	
外形寸法	高 さ (mm)			298<25>	
	幅 (mm)			820<950>	
	奥 行 (mm)			820<950>	
質 量	本 体 (kg)			28	
	化 粧 パ ネ ル (kg)			7	

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
---------------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-Y606K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h（透湿膜式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

注 記	
-----	--