

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ140GKA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YEJ140GK-A（YE125GK-A）天井カセット形
-----	------------------------------

冷房能力kW (kcal/h)		14.0 (12,500)			
暖房能力kW (kcal/h)		17.0 (15,000)			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200		
	消費電力 (kW)	冷房	0.23／0.25		
		暖房	0.20／0.22		
	運転電流 (A)	冷房	1.21／1.27		
		暖房	1.05／1.12		
	力率 (%)	冷房	95／98		
暖房		95／98			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			下面・中央		
空気吹出口			下面4・3・2方向可変		
温度調節			調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃		
エアフィルター			PPハニカム織 (ロングライフ)		
送風機	送風機形式		ターボファン×2		
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	33	43
			中	—	—
			弱	24	36
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.05×2		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管φ 12.70／ガス管φ 19.05		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管口 (mm)		VP25接続可		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
オートルーバー有・無			有		
ドレンポンプ有・無			標準装備		
ドレンアップ高さ (mm)			本体ドレン出口より250mm, 天井面から500mm		
電線引込口位置			本体側面		
外装塗装色 (マンセルNo.)			—		
外形寸法	高さ (mm)		298<25>		
	幅 (mm)		1,340<1,470>		
	奥行 (mm)		820<950>		
質量	本体 (kg)		44		
	化粧パネル (kg)		10		

化粧パネル塗装色（マンセルNo.）	0.70Y 8.59/0.97
-------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-Y606K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h（透湿膜式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

注 記	
-----	--