

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ160GKA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YEJ160GK-A（YE140GK-A）天井カセット形
-----	------------------------------

冷房能力kW (kcal/h)			16.0 (14,000)			
暖房能力kW (kcal/h)			19.0 (16,800)			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相 200		
	消費電力 (kW)		冷房	0.25／0.27		
			暖房	0.21／0.23		
	運転電流 (A)		冷房	1.34／1.39		
			暖房	1.13／1.19		
	力率 (%)		冷房	93／97		
暖房			93／97			
熱交換器形式				クロスフィン		
空気吸込口				下面・中央		
空気吹出口				下面4・3・2方向可変		
温度調節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃		
エアフィルター				PPハニカム織 (ロングライフ)		
送風機	送風機形式			ターボファン×2		
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	35	45	
			中	—	—	
			弱	25	38	
	機外静圧 (Pa)			0		
	電動機出力 (kW)			0.05×2		
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ12.70／ガス管φ19.05		
	冷媒配管位置			本体側面		
	ドレン配管口 (mm)			VP25接続可		
	ドレン配管出口位置			本体側面		
オートルーバー有・無				有		
ドレンポンプ有・無				標準装備		
ドレンアップ高さ (mm)				本体ドレン出口より250mm, 天井面から500mm		
電線引込口位置				本体側面		
外装塗装色 (マンセルNo.)				—		
外形寸法	高さ (mm)			298<25>		
	幅 (mm)			1,340<1,470>		
	奥行 (mm)			820<950>		
質量	本体 (kg)			44		
	化粧パネル (kg)			10		

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
---------------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-Y606K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器		加湿能力1.0ℓ/h（透湿膜式）
	高 性 能 フ ィ ル タ		比色法65%
	外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

注 記	
-----	--