

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ45EKA01
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ45EK-A（YE40EK-A）天井カセット形
-----	----------------------------

冷 房 能 力kW (kcal/h)	4.5 (4,000)	
暖 房 能 力kW (kcal/h)	5.3 (4,800)	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)	単相 200
	消 費 電 力 (kW)	冷 房 0.09/0.10
		暖 房 0.06/0.07
	運 転 電 流 (A)	冷 房 0.49/0.54
		暖 房 0.32/0.37
	力 率 (%)	冷 房 92/93
		暖 房 94/95
熱 交 換 器 形 式	クロスフィン	
空 気 吸 込 口	下面	
空 気 吹 出 口	下面	
温 度 調 節	調節範囲 冷房時19～30℃/暖房時17～28℃	
エ ア ー フ ィ ル タ	PPハニカム織	
送 風 機	送 風 機 形 式	シロッコファン×1
	風量 m ³ /min	強 10 42
		中 — —
		弱 7 33
	機 外 静 圧 (Pa)	0
	電 動 機 出 力 (kW)	0.04
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)	液管φ9.52/ガス管φ15.88
	冷 媒 配 管 位 置	本体側面
	ド レ ン 配 管 口 (mm)	VP25接続可
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置	本体側面
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無	有	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無	標準装備	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)	本体ドレン出口より180mm, 天井面から500mm	
電 線 引 込 口 位 置	本体側面	
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)	—	
外形寸法	高 さ (mm)	283+75<5>
	幅 (mm)	700<1,070>
	奥 行 (mm)	630<690>
質 量	本 体 (kg)	28
	化 粧 パ ネ ル (kg)	10

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
---------------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-Y601K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h（透湿膜式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	空 気 清 浄 器	DOP46%（JIS14種）
	外 気 取 入 ダ ク ト フ ラ ン ジ	化粧パネル（天井材組込用）

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

注 記	
-----	--