

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ56EKA01
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ56EK-A (YE50EK-A) 天井カセット形
-----	------------------------------

冷房能力kW (kcal/h)	5.6 (5,000)		
暖房能力kW (kcal/h)	6.7 (6,000)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200
	消費電力 (kW)	冷房	0.13／0.14
		暖房	0.09／0.10
	運転電流 (A)	冷房	0.67／0.72
		暖房	0.47／0.52
	力率 (%)	冷房	97／97
暖房		96／96	
熱交換器形式			クロスフィン
空気吸込口			下面
空気吹出口			下面
温度調節			調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃
エアフィルター			PPハニカム織
送風機	送風機形式		シロッコファン×2
	風量 m³/min	強	16 42
		中	— —
		弱	11 33
	機外静圧 (Pa)		0
	電動機出力 (kW)		0.05
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管φ 9.52／ガス管φ 15.88
	冷媒配管位置		本体側面
	ドレン配管口 (mm)		VP25接続可
	ドレン配管出口位置		本体側面
オートローバ有・無			有
ドレンポンプ有・無			標準装備
ドレンアップ高さ (mm)			本体ドレン出口より180mm, 天井面から500mm
電線引込口位置			本体側面
外装塗装色 (マンセルNo.)			—
外形寸法	高さ (mm)		283+75<5>
	幅 (mm)		950<1,320>
	奥行 (mm)		630<690>
質量	本体 (kg)		35
	化粧パネル (kg)		11.5

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形番	YR-Y601K
	標準コード長さ (m)	10

別売品	加湿器	加湿能力1.0ℓ/h (透湿膜式)
	高性能フィルター	比色法65%
	空気清浄器	DOP46% (JIS14種)
	外気取入ダクトフランジ	化粧パネル (天井組込用)

接続可能室外ユニット	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

注記	
----	--