

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ71EKA01
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ71EK-A（YE63EK-A）天井カセット形
-----	----------------------------

冷房能力kW (kcal/h)			7.1 (6,300)		
暖房能力kW (kcal/h)			8.5 (7,560)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200		
	消費電力 (kW)	冷房	0.14／0.16		
		暖房	0.10／0.12		
	運転電流 (A)	冷房	0.75／0.84		
		暖房	0.55／0.64		
	力率 (%)	冷房	93／95		
暖房		91／94			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			下面		
空気吹出口			下面		
温度調節			調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃		
エアフィルター			PPハニカム織		
送風機	送風機形式		シロッコファン×2		
	風量 m³/min	運転量 dB (A)	強	18	43
			中	—	—
			弱	12.5	35
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.07		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管φ9.52／ガス管φ15.88		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管口 (mm)		VP25接続可		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
オートルーバー有・無			有		
ドレンポンプ有・無			標準装備		
ドレンアップ高さ (mm)			本体ドレン出口より250mm, 天井面から500mm		
電線引込口位置			本体側面		
外装塗装色 (マンセルNo.)			—		
外形寸法	高さ (mm)		283+75<5>		
	幅 (mm)		950<1,320>		
	奥行 (mm)		630<690>		
質量	本体 (kg)		36		
	化粧パネル (kg)		11.5		

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-Y606K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h (透湿膜式)	
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%	
	空 気 清 浄 器	DOP46% (JIS14種)	
	外 気 取 入 ダ ク ト フ ラ ン ジ	化粧パネル (天井材組込用)	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

注 記	
-----	--