

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ90EKA01
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ90EK-A（YE80EK-A）天井カセット形
-----	----------------------------

冷房能力kW (kcal/h)	9.0 (8,000)				
暖房能力kW (kcal/h)	10.6 (9,600)				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200		
	消費電力 (kW)	冷房	0.20／0.23		
		暖房	0.15／0.18		
	運転電流 (A)	冷房	1.08／1.21		
		暖房	0.85／0.98		
	力率 (%)	冷房	93／95		
暖房		88／92			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			下面		
空気吹出口			下面		
温度調節			調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃		
エアフィルター			PPハニカム織 (ロングライフ)		
送風機	送風機形式			シロッコファン×3	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	26	48
			中	—	—
			弱	18	39
	機外静圧 (Pa)			0	
	電動機出力 (kW)			0.09	
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88	
	冷媒配管位置			本体側面	
	ドレン配管口 (mm)			VP25接続可	
	ドレン配管出口位置			本体側面	
オートルーバー有・無				有	
ドレンポンプ有・無				標準装備	
ドレンアップ高さ (mm)				本体ドレン出口より180mm, 天井面から500mm	
電線引込口位置				本体側面	
外装塗装色 (マンセルNo.)				—	
外形寸法	高さ (mm)			283+75<5>	
	幅 (mm)			1,200<1,570>	
	奥行 (mm)			630<690>	
質量	本体 (kg)			47	
	化粧パネル (kg)			13	

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
---------------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-Y601K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h（透湿膜式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	空 気 清 浄 器	DOP46%（JIS14種）
	外 気 取 入 ダ ク ト フ ラ ン ジ	化粧パネル（天井材組込用）

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

注 記	
-----	--