

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ112EKA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YEJ112EK-A (YE100EK-A) 天井カセット形
-----	--------------------------------

冷房能力kW (kcal/h)	11.2 (10,000)		
暖房能力kW (kcal/h)	13.2 (12,000)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200
	消費電力 (kW)	冷房	0.20／0.23
		暖房	0.15／0.18
	運転電流 (A)	冷房	1.08／1.21
		暖房	0.85／0.98
	力率 (%)	冷房	93／95
暖房		88／92	
熱交換器形式			クロスフィン
空気吸込口			下面
空気吹出口			下面
温度調節			調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃
エアフィルター			PPハニカム織 (ロングライフ)
送風機	送風機形式		シロッコファン×3
	風量 m³/min	強	26 48
		中	— —
		弱	18 39
	機外静圧 (Pa)		0
	電動機出力 (kW)		0.09
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管φ12.70／ガス管φ19.05
	冷媒配管位置		本体側面
	ドレン配管口 (mm)		VP25接続可
	ドレン配管出口位置		本体側面
オートルーバー有・無			有
ドレンポンプ有・無			標準装備
ドレンアップ高さ (mm)			本体ドレン出口より180mm, 天井面から500mm
電線引込口位置			本体側面
外装塗装色 (マンセルNo.)			—
外形寸法	高さ (mm)		283+75<5>
	幅 (mm)		1,200<1,570>
	奥行 (mm)		630<690>
質量	本体 (kg)		47
	化粧パネル (kg)		13

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	
---------------------------	--

リモコン	形 番	YR-Y601K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h (透湿膜式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	空 気 清 浄 器	DOP46% (JIS14種)
	外 気 取 入 ダ ク ト フ ラ ン ジ	化粧パネル (天井材組込用)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

注 記	
-----	--