

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ140EKA01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YEJ140EK-A（YE125EK-A）天井カセット形
-----	------------------------------

冷	房	能	力kW (kcal/h)	14.0 (12,500)	
暖	房	能	力kW (kcal/h)	17.0 (15,000)	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200	
	消 費 電 力 (kW)	冷 房	0.25／0.32		
		暖 房	0.20／0.27		
	運 転 電 流 (A)	冷 房	1.29／1.64		
		暖 房	1.03／1.38		
	力 率 (%)	冷 房	97／98		
暖 房		97／98			
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				下面	
空 気 吹 出 口				下面	
温 度 調 節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織	
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×4	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	33	49
			中	—	—
			弱	23	40
	機 外 静 圧 (Pa)			0	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.15	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管φ12.70／ガス管φ19.05	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			VP25接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無				有	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				標準装備	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				本体ドレン出口より180mm, 天井面から500mm	
電 線 引 込 口 位 置				本体側面	
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)				—	
外形寸法	高 さ (mm)			283+75<5>	
	幅 (mm)			1,450<1,820>	
	奥 行 (mm)			630<690>	
質 量	本 体 (kg)			56	
	化 粧 パ ネ ル (kg)			14.5	

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
---------------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-Y601K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h（透湿膜式）		
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%		
	空 気 清 浄 器	DOP46%（JIS14種）		
	外 気 取 入 ダ ク ト フ ラ ン ジ	化粧パネル（天井材組込用）		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

注 記	
-----	--