

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ45BA01
-------------------------	-------	------------

形 名	YEJ45B-A（YE40B-A）天井ビルトイン形
-----	---------------------------

冷房能力kW (kcal/h)	4.5 (4,000)		
暖房能力kW (kcal/h)	5.3 (4,800)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200
	消費電力 (kW)	冷房	0.13／0.16
		暖房	0.13／0.16
	運転電流 (A)	冷房	0.67／0.80
		暖房	0.67／0.80
	力率 (%)	冷房	97／100
暖房		97／100	
熱交換器形式			クロスフィン
空気吸込口			パネル／下面又はダクト／背面
空気吹出口			ダクト／正面
温度調節			調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃
エアーフィルター			合成繊維不織布 (ロングライフ)
送風機	送風機形式		シロッコファン×1
	風量 m³/min	強	14 42
		中	— —
		弱	10 33
	機外静圧 (Pa)		70 [110]
	電動機出力 (kW)		0.06 [0.07]
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管 φ 9.52／ガス管 φ 15.88
	冷媒配管位置		本体側面
	ドレン配管口 (mm)		VP-20接続可
	ドレン配管出口位置		本体側面
オートルーバー有・無			無
ドレンポンプ有・無			オプション設定
ドレンアップ高さ (mm)			オプション使用時260mm＋現地立上120mm可能
電線引込口位置			本体側面
外装塗装色 (マンセルNo.)			—
外形寸法	高さ (mm)		337 パネル<2>
	幅 (mm)		1,026<1,170>
	奥行 (mm)		550<650>
質量	本体 (kg)		32
	化粧パネル (kg)		6.5

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形番	YR-Y602K
	標準コード長さ (m)	10

別売品	高性能フィルタ	比色法65% DOP62% (0.8μ)	キャンバスダクト	材質：不燃化粧ガラスクロス
	加湿器	加湿能力0.35ℓ/h (透湿膜式)	フレキシブルダクト	φ200 L=1m, 2m
	ドレンアップメカ	ドレンアップ高さ・ドレン出口から260 (最高380mm)	吹出口円形フランジ	278×302mm, φ200 2穴
	後吸込用ボックス	吸込ダクト寸法230×793mm	吹出口ユニット	メンテパネル

接続可能室外ユニット	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注記	
----	--