

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ71BA01
-------------------------	-------	------------

形 名	YEJ71B-A（YE63B-A）天井ビルトイン形
-----	---------------------------

冷房能力kW (kcal/h)			7.1 (6,300)		
暖房能力kW (kcal/h)			8.5 (7,560)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相 200	
	消費電力 (kW)	冷房		0.15／0.17	
		暖房		0.15／0.17	
	運転電流 (A)	冷房		0.77／0.87	
		暖房		0.77／0.87	
	力率 (%)	冷房		97／98	
暖房		97／98			
熱交換器形式				クロスフィン	
空気吸込口				パネル／下面又はダクト／背面	
空気吹出口				ダクト／正面	
温度調節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エアーフィルター				合成繊維不織布 (ロングライフ)	
送風機	送風機形式			シロッコファン×2	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	19	42
			中	—	—
			弱	13.5	33
	機外静圧 (Pa)			70 [110]	
	電動機出力 (kW)			0.08 [0.10]	
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88	
	冷媒配管位置			本体側面	
	ドレン配管口 (mm)			VP-20接続可	
	ドレン配管出口位置			本体側面	
オートルーパー有・無				無	
ドレンポンプ有・無				オプション設定	
ドレンアップ高さ (mm)				オプション使用時260mm＋現地立上120mm可能	
電線引込口位置				本体側面	
外装塗装色 (マンセルNo.)				—	
外形寸法	高さ (mm)			337 パネル<2>	
	幅 (mm)			1,296<1,440>	
	奥行 (mm)			550<650>	
質量	本体 (kg)			39	
	化粧パネル (kg)			7.5	

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-Y602K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	高性能フィルタ	比色法65% DOP62% (0.8μ)	キャンバスダクト	材質：不燃化粧ガラスクロス
	加湿器	加湿能力0.7ℓ/h (透湿膜式)	フレキシブルダクト	φ200 L=1m, 2m
	ドレンアップメカ	ドレンアップ高さ・ドレン出口から260 (最高380mm)	吹出口円形フランジ	278×1,072mm, φ200 3穴
	後吸込用ボックス	吸込ダクト寸法230×1,063mm	吹出口ユニット	メンテパネル

接続可能室外ユニット	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	
-----	--