

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-EJ90BA01
--------------------------	-------	------------

形 名	YEJ90B-A (YE80B-A) 天井ビルトイン形
-----	-----------------------------

冷房能力kW (kcal/h)			9.0 (8,000)		
暖房能力kW (kcal/h)			10.6 (9,600)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相 200	
	消費電力 (kW)	冷房		0.19／0.23	
		暖房		0.19／0.23	
	運転電流 (A)	冷房		1.05／1.25	
		暖房		1.05／1.25	
	力率 (%)	冷房		90／92	
暖房		90／92			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			パネル／下面又はダクト／背面		
空気吹出口			ダクト／正面		
温度調節			調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃		
エアフィルター			合成繊維不織布 (ロングライフ)		
送風機	送風機形式			シロッコファン×2	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	24	44
			中	—	—
			弱	17	35
	機外静圧 (Pa)			70 [110]	
	電動機出力 (kW)			0.09 [0.11]	
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88	
	冷媒配管位置			本体側面	
	ドレン配管口 (mm)			VP-20接続可	
	ドレン配管出口位置			本体側面	
オートルーバー有・無			無		
ドレンポンプ有・無			オプション設定		
ドレンアップ高さ (mm)			オプション使用時260mm＋現地立上120mm可能		
電線引込口位置			本体側面		
外装塗装色 (マンセルNo.)			—		
外形寸法	高さ (mm)		337 パネル<2>		
	幅 (mm)		1,621<1,765>		
	奥行 (mm)		550<650>		
質量	本体 (kg)		48		
	化粧パネル (kg)		10.5		

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形番	YR-Y602K
	標準コード長さ (m)	10

別売品	高性能フィルタ	比色法65% DOP62% (0.8μ)	キャンバスダクト	材質:不燃化粧ガラスクロス
	加湿器	加湿能力0.7ℓ/h (透湿膜式)	フレキシブルダクト	φ200 L=1m, 2m
	ドレンアップメカ	ドレンアップ高さ・ドレン出口から260 (最高380mm)	吹出口円形フランジ	278×1,397mm, φ200 4穴
	後吸込用ボックス	吸込ダクト寸法230×1,388mm	吹出口ユニット	メンテパネル

接続可能室外ユニット	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注記	
----	--