

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ112BA02
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ112B-A（YE100B-A）天井ビルトイン形
-----	-----------------------------

冷	房	能	力kW (kcal/h)	11.2 (10,000)	
暖	房	能	力kW (kcal/h)	13.2 (12,000)	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200	
	消 費 電 力 (kW)	冷 房	0.31／0.40		
		暖 房	0.31／0.40		
	運 転 電 流 (A)	冷 房	1.60／2.10		
		暖 房	1.60／2.10		
	力 率 (%)	冷 房	96／95		
暖 房		96／95			
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				パネル／下面又はダクト／背面	
空 気 吹 出 口				ダクト／正面	
温 度 調 節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エ ア ー フ ィ ル タ				合成繊維不織布（ロングライフ）	
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	34	49
			中	—	—
			弱	24	40
	機 外 静 圧 (Pa)			70 [110]	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.20 [0.25]	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管φ12.70／ガス管φ19.05	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			VP-20接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無				無	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				オプション設定	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				オプション使用時260mm＋現地立上120mm可能	
電 線 引 込 口 位 置				本体側面	
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)				—	
外形寸法	高 さ (mm)			387 パネル<2>	
	幅 (mm)			1,603<1,765>	
	奥 行 (mm)			550<650>	
質 量	本 体 (kg)			50	
	化 粧 パ ネ ル (kg)			11	

化粧パネル塗装色（マンセルNo.）	0.70Y 8.59/0.97
-------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-Y602K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	高性能フィルタ	比色法65% DOP62% (0.8μ)	キャンバスダクト	材質：不燃化粧ガラスクロス
	加湿器	加湿能力1.4ℓ/h（透湿膜式）	フレキシブルダクト	φ200 L=1m, 2m
	ドレンアップメカ	ドレンアップ高さ・ドレン出口から260（最高380mm）	吹出口円形フランジ	278×1,397mm, φ200 4穴
	後吸込用ボックス	吸込ダクト寸法280×1388mm	吹出口ユニット	メンテパネル

接続可能室外ユニット	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	
-----	--