

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ71DA01
-------------------------	-------	------------

形 名	YEJ71D-A（YE63D-A）天井埋込形
-----	------------------------

冷	房	能	力kW (kcal/h)	7.1 (6,300)	
暖	房	能	力kW (kcal/h)	8.5 (7,560)	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200	
	消 費 電 力 (kW)	冷 房	0.21／0.25		
		暖 房	0.21／0.25		
	運 転 電 流 (A)	冷 房	1.21／1.41		
		暖 房	1.21／1.41		
	力 率 (%)	冷 房	87／89		
暖 房		87／89			
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				背面	
空 気 吹 出 口				正面	
温 度 調 節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エ ア ー フ ィ ル タ				合成繊維不織布（ロングライフ）	
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×1	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	19	42
			中	—	—
			弱	13.5	33
	機 外 静 圧 (Pa)			70 [100]	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.13 [0.16]	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			25Aオス	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無				無	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				オプション設定	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				オプション使用時270mm＋現地立上130mm可能	
電 線 引 込 口 位 置				本体側面	
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)				—	
外形寸法	高 さ (mm)			394	
	幅 (mm)			850	
	奥 行 (mm)			855	
質 量	本 体 (kg)			53	
	化 粧 パ ネ ル (kg)			—	

化粧パネル塗装色（マンセルNo.）	—
-------------------	---

リモコン	形 番	YR-Y602K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力0.7ℓ/h（透湿膜式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65% DOP62% (0.8μ)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ ドレンアップメカ入口より270mm（最高400mm）

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	室温検出のためのサーモセンサ（付属12mケーブル付）は本体に同梱しております。 取付け及び配線工事は現地工事となります。
-----	---