

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ90DA01
-------------------------	-------	------------

形 名	YEJ90D-A（YE80D-A）天井埋込形
-----	------------------------

冷房能力kW (kcal/h)			9.0 (8,000)			
暖房能力kW (kcal/h)			10.6 (9,600)			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相 200		
	消費電力 (kW)	冷房		0.27／0.34		
		暖房		0.27／0.34		
	運転電流 (A)	冷房		1.45／1.85		
		暖房		1.45／1.85		
	力率 (%)	冷房		93／92		
暖房		93／92				
熱交換器形式				クロスフィン		
空気吸込口				背面		
空気吹出口				正面		
温度調節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃		
エアフィルター				合成繊維不織布 (ロングライフ)		
送風機	送風機形式			シロッコファン×1		
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	25	43	
			中	—	—	
			弱	18	34	
	機外静圧 (Pa)			70 [100]		
	電動機出力 (kW)			0.15 [0.18]		
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88		
	冷媒配管位置			本体側面		
	ドレン配管口 (mm)			25Aオス		
	ドレン配管出口位置			本体側面		
オートルーバー有・無				無		
ドレンポンプ有・無				オプション設定		
ドレンアップ高さ (mm)				オプション使用時270mm＋現地立上130mm可能		
電線引込口位置				本体側面		
外装塗装色 (マンセルNo.)				—		
外形寸法	高さ (mm)			394		
	幅 (mm)			1,150		
	奥行 (mm)			855		
質量	本体 (kg)			65		
	化粧パネル (kg)			—		

化粧パネル塗装色（マンセルNo.）	—
-------------------	---

リモコン	形 番	YR-Y602K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器		加湿能力0.7ℓ/h（透湿膜式）
	高 性 能 フ ィ ル タ		比色法65% DOP62% (0.8μ)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ		ドレンアップ高さ ドレンアップメカ入口より270mm（最高400mm）

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	室温検出のためのサーモセンサ（付属12mケーブル付）は本体に同梱しております。 取付け及び配線工事は現地工事となります。
-----	---