

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ112DA02
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ112D-A（YE100D-A）天井埋込形
-----	--------------------------

冷房能力kW (kcal/h)			11.2 (10,000)		
暖房能力kW (kcal/h)			13.2 (12,000)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相 200	
	消費電力 (kW)	冷房		0.53／0.66	
		暖房		0.53／0.66	
	運転電流 (A)	冷房		2.95／3.54	
		暖房		2.95／3.54	
	力率 (%)	冷房		90／93	
暖房		90／93			
熱交換器形式				クロスフィン	
空気吸込口				背面	
空気吹出口				正面	
温度調節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エアフィルター				合成繊維不織布 (ロングライフ)	
送風機	送風機形式			シロッコファン×2	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	38	45
			中	—	—
			弱	26.5	36
	機外静圧 (Pa)			90 [120]	
	電動機出力 (kW)			0.11×2 [0.17×2]	
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ12.70／ガス管φ19.05	
	冷媒配管位置			本体側面	
	ドレン配管口 (mm)			25Aオス	
	ドレン配管出口位置			本体側面	
オートルーパー有・無				無	
ドレンポンプ有・無				オプション設定	
ドレンアップ高さ (mm)				オプション使用時270mm＋現地立上130mm可能	
電線引込口位置				本体側面	
外装塗装色 (マンセルNo.)				—	
外形寸法	高さ (mm)		394		
	幅 (mm)		1,450		
	奥行 (mm)		855		
質量	本体 (kg)		95		
	化粧パネル (kg)		—		

化粧パネル塗装色（マンセルNo.）	—
-------------------	---

リモコン	形 番	YR-Y602K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.4ℓ/h（透湿膜式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65% DOP62% (0.8μ)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ ドレンアップメカ入口より270mm（最高400mm）

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	室温検出のためのサーモセンサ（付属12mケーブル付）は本体に同梱しております。 取付け及び配線工事は現地工事となります。
-----	---