

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ45TA01
-------------------------	-------	------------

形 名	YEJ45T-A（YE40T-A）天吊形
-----	----------------------

冷房能力kW (kcal/h)			4.5 (4,000)		
暖房能力kW (kcal/h)			5.3 (4,800)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相 200	
	消費電力 (kW)	冷房		0.09／0.10	
		暖房		0.09／0.10	
	運転電流 (A)	冷房		0.46／0.50	
		暖房		0.46／0.50	
	力率 (%)	冷房		98／100	
暖房		98／100			
熱交換器形式				クロスフィン	
空気吸込口				下面後	
空気吹出口				正面・下面前	
温度調節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エアフィルター				PPハニカム織	
送風機 50/60Hz	送風機形式			シロッコファン×2	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	12／13	43／45
			中	—	—
			弱	9.5／10	38／39
	機外静圧 (Pa)			0	
	電動機出力 (kW)			0.04	
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88	
	冷媒配管位置			本体背面	
	ドレン配管口 (mm)			VP-20接続可	
	ドレン配管出口位置			本体背面	
オートルーバー有・無				有	
ドレンポンプ有・無				オプション設定	
ドレンアップ高さ (mm)				オプション使用時本体ドレン出口より500mm	
電線引込口位置				本体背面	
外装塗装色 (マンセルNo.)				2.5Y 8／0.3	
外形寸法	高さ (mm)			195	
	幅 (mm)			980	
	奥行 (mm)			630	
質量	本体 (kg)			26	
	化粧パネル (kg)			—	

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	本体：2.5Y 8/0.3
---------------------------	---------------

リモコン	形 番	YR-Y600K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力0.7ℓ/h（透湿膜式）
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より500mm
	左 配 管 用 化 粧 カ バ ー	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--