

|                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-EJ56TA01 |
|-------------------------|-------|------------|

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 形 名 | YEJ56T-A（YE50T-A）天吊形 |
|-----|----------------------|

|                      |                   |               |              |                          |       |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------|
| 冷                    | 房                 | 能             | 力kW (kcal/h) | 5.6 (5,000)              |       |
| 暖                    | 房                 | 能             | 力kW (kcal/h) | 6.7 (6,000)              |       |
| 電気特性<br>50/60Hz      | 電 源 (AC・V)        |               |              | 単相 200                   |       |
|                      | 消 費 電 力 (kW)      | 冷 房           | 0.09／0.11    |                          |       |
|                      |                   | 暖 房           | 0.09／0.11    |                          |       |
|                      | 運 転 電 流 (A)       | 冷 房           | 0.46／0.55    |                          |       |
|                      |                   | 暖 房           | 0.46／0.55    |                          |       |
|                      | 力 率 (%)           | 冷 房           | 98／100       |                          |       |
| 暖 房                  |                   | 98／100        |              |                          |       |
| 熱 交 換 器 形 式          |                   |               |              | クロスフィン                   |       |
| 空 気 吸 込 口            |                   |               |              | 下面後                      |       |
| 空 気 吹 出 口            |                   |               |              | 正面・下面前                   |       |
| 温 度 調 節              |                   |               |              | 調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃ |       |
| エ ア ー フ ィ ル タ        |                   |               |              | PPハニカム織                  |       |
| 送 風 機<br>50/60Hz     | 送 風 機 形 式         |               |              | シロッコファン×2                |       |
|                      | 風量<br>m³/min      | 運転音<br>dB (A) | 強            | 12／13                    | 43／45 |
|                      |                   |               | 中            | —                        | —     |
|                      |                   |               | 弱            | 9.5／10                   | 38／39 |
|                      | 機 外 静 圧 (Pa)      |               |              | 0                        |       |
|                      | 電 動 機 出 力 (kW)    |               |              | 0.05                     |       |
| 配管関係                 | 冷 媒 配 管 (mm)      |               |              | 液管φ9.52／ガス管φ15.88        |       |
|                      | 冷 媒 配 管 位 置       |               |              | 本体背面                     |       |
|                      | ド レ ン 配 管 口 (mm)  |               |              | VP-20接続可                 |       |
|                      | ド レ ン 配 管 出 口 位 置 |               |              | 本体背面                     |       |
| オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無  |                   |               |              | 有                        |       |
| ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無    |                   |               |              | オプション設定                  |       |
| ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm) |                   |               |              | オプション使用時本体ドレン出口より500mm   |       |
| 電 線 引 込 口 位 置        |                   |               |              | 本体背面                     |       |
| 外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)  |                   |               |              | 2.5Y 8／0.3               |       |
| 外形寸法                 | 高 さ (mm)          |               |              | 195                      |       |
|                      | 幅 (mm)            |               |              | 980                      |       |
|                      | 奥 行 (mm)          |               |              | 630                      |       |
| 質 量                  | 本 体 (kg)          |               |              | 29                       |       |
|                      | 化 粧 パ ネ ル (kg)    |               |              | —                        |       |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.) | 本体：2.5Y 8/0.3 |
|---------------------------|---------------|

|      |                   |          |
|------|-------------------|----------|
| リモコン | 形 番               | YR-Y600K |
|      | 標 準 コ ー ド 長 さ (m) | 10       |

|       |                   |                         |
|-------|-------------------|-------------------------|
| 別 売 品 | 加 湿 器             | 加湿能力0.7ℓ/h（透湿膜式）        |
|       | ド レ ン ア ッ プ メ カ   | ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より500mm |
|       | 左 配 管 用 化 粧 カ バ ー |                         |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX |
|---------------------|--------------------------------------|

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

|     |  |
|-----|--|
| 注 記 |  |
|-----|--|