

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-EJ90TA01
--------------------------	-------	------------

形 名	YEJ90T-A (YE80T-A) 天吊形
-----	------------------------

冷	房	能	力kW (kcal/h)	9.0 (8,000)	
暖	房	能	力kW (kcal/h)	10.6 (9,600)	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200	
	消 費 電 力 (kW)	冷 房		0.12／0.17	
		暖 房		0.12／0.17	
	運 転 電 流 (A)	冷 房		0.62／0.85	
		暖 房		0.62／0.85	
	力 率 (%)	冷 房		97／100	
暖 房			97／100		
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				下面後	
空 気 吹 出 口				正面・下面前	
温 度 調 節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織	
送 風 機 50/60Hz	送 風 機 形 式			シロッコファン×3	
	風量 m ³ /min	運転音 dB (A)	強	24／26	46／48
			中	—	—
			弱	20／21	41／42
	機 外 静 圧 (Pa)			0	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.09	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体背面	
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			VP-20接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体背面	
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無				有	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				オプション設定	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				オプション使用時本体ドレン出口より500mm	
電 線 引 込 口 位 置				本体背面	
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)				2.5Y 8／0.3	
外形寸法	高 さ (mm)			256	
	幅 (mm)			1,280	
	奥 行 (mm)			680	
質 量	本 体 (kg)			42	
	化 粧 パ ネ ル (kg)			—	

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	本体：2.5Y 8/0.3
---------------------------	---------------

リモコン	形 番	YR-Y600K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h (透湿膜式)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より500mm
	左 配 管 用 化 粧 カ バ ー	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--