

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ112TA01
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ112T-A (YE100T-A) 天吊形
-----	--------------------------

冷 房 能 力kW (kcal/h)	11.2 (10,000)	
暖 房 能 力kW (kcal/h)	13.2 (12,000)	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)	単相 200
	消 費 電 力 (kW)	冷 房 0.12/0.17
		暖 房 0.12/0.17
	運 転 電 流 (A)	冷 房 0.62/0.85
		暖 房 0.62/0.85
	力 率 (%)	冷 房 97/100
		暖 房 97/100
熱 交 換 器 形 式	クロスフィン	
空 気 吸 込 口	下面後	
空 気 吹 出 口	正面・下面前	
温 度 調 節	調節範囲 冷房時19～30℃/暖房時17～28℃	
エ ア ー フ ィ ル タ	PPハニカム織	
送 風 機 50/60Hz	送 風 機 形 式	シロッコファン×3
	風量 m ³ /min	強 24/26
		中 —
		弱 20/21
	機 外 静 圧 (Pa)	0
	電 動 機 出 力 (kW)	0.09
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)	液管φ9.52/ガス管φ15.88
	冷 媒 配 管 位 置	本体背面
	ド レ ン 配 管 口 (mm)	VP-20接続可
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置	本体背面
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無	有	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無	オプション設定	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)	オプション使用時本体ドレン出口より500mm	
電 線 引 込 口 位 置	本体背面	
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)	2.5Y 8/0.3	
外形寸法	高 さ (mm)	256
	幅 (mm)	1,280
	奥 行 (mm)	680
質 量	本 体 (kg)	42
	化 粧 パ ネ ル (kg)	—

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	本体：2.5Y 8/0.3
---------------------------	---------------

リモコン	形 番	YR-Y600K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h (透湿膜式)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より500mm
	左 配 管 用 化 粧 カ バ ー	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--