

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ45FLA01
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ45FL-A (YE40FL-A) 床置露出形
-----	----------------------------

冷房能力kW (kcal/h)			4.5 (4,000)		
暖房能力kW (kcal/h)			5.3 (4,800)		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相 200	
	消費電力 (kW)	冷房		0.065／0.073	
		暖房		0.065／0.073	
	運転電流 (A)	冷房		0.38／0.41	
		暖房		0.38／0.41	
	力率 (%)	冷房		86／89	
暖房		86／89			
熱交換器形式				クロスフィン	
空気吸込口				下面	
空気吹出口				上面＜4方向に吹出方向変更可＞	
温度調節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エアフィルター				PPハニカム織	
送風機	送風機形式			シロッコファン×2	
	風量 m ³ /min	運転音 dB (A)	強	11	38
			中	—	—
			弱	9	32
	機外静圧 (Pa)			0	
	電動機出力 (kW)			0.035	
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88	
	冷媒配管位置			本体下面	
	ドレン配管口 (mm)			ホース付属品φ27・先端φ20	
	ドレン配管出口位置			本体下面	
オートルーパー有・無				無	
ドレンポンプ有・無				無	
ドレンアップ高さ (mm)				—	
電線引込口位置				本体下面	
外装塗装色 (マンセルNo.)				3.4Y 7.7／0.8	
外形寸法	高さ (mm)			630	
	幅 (mm)			1,170	
	奥行 (mm)			220	
質量	本体 (kg)			26	
	化粧パネル (kg)			—	

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	—
--------------------	---

リモコン	形 番	YR-Y602K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力0.2ℓ/h (透湿膜式)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--