

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EJ71FLA01
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ71FL-A（YE63FL-A）床置露出形
-----	--------------------------

冷房能力kW (kcal/h)		7.1 (6,300)	
暖房能力kW (kcal/h)		8.5 (7,560)	
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200
	消費電力 (kW)	冷房	0.10／0.12
		暖房	0.10／0.12
	運転電流 (A)	冷房	0.52／0.61
		暖房	0.52／0.61
	力率 (%)	冷房	96／98
暖房		96／98	
熱交換器形式			クロスフィン
空気吸込口			下面
空気吹出口			上面＜4方向に吹出方向変更可＞
温度調節			調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃
エアフィルター			PPハニカム織
送風機	送風機形式		シロッコファン×2
	風量 m³/min	強	15.5 42
		中	— —
		弱	12 36
	機外静圧 (Pa)		0
	電動機出力 (kW)		0.045
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管φ9.52／ガス管φ15.88
	冷媒配管位置		本体下面
	ドレン配管口 (mm)		ホース付属品φ27・先端φ20
	ドレン配管出口位置		本体下面
オートルーバー有・無			無
ドレンポンプ有・無			無
ドレンアップ高さ (mm)			—
電線引込口位置			本体下面
外装塗装色 (マンセルNo.)			3.4Y 7.7／0.8
外形寸法	高さ (mm)		630
	幅 (mm)		1,410
	奥行 (mm)		220
質量	本体 (kg)		32
	化粧パネル (kg)		—

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	—
--------------------	---

リモコン	形 番	YR-Y602K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力0.4ℓ/h (透湿膜式)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--