

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-EJ71FLRA01
--------------------------	-------	--------------

形 名	YEJ71FLR-A (YE63FLR-A) 床置埋込形
-----	------------------------------

冷	房	能	力kW (kcal/h)	7.1 (6,300)	
暖	房	能	力kW (kcal/h)	8.5 (7,560)	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200	
	消 費 電 力 (kW)	冷 房		0.10／0.12	
		暖 房		0.10／0.12	
	運 転 電 流 (A)	冷 房		0.52／0.61	
		暖 房		0.52／0.61	
	力 率 (%)	冷 房		96／98	
暖 房			96／98		
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				下面	
空 気 吹 出 口				上面＜4方向に吹出方向変更可＞	
温 度 調 節				調節範囲 冷房時19～30℃／暖房時17～28℃	
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織	
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	15.5	42
			中	—	—
			弱	12	36
	機 外 静 圧 (Pa)			0	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.045	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管φ9.52／ガス管φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体下面	
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			ホース付属品φ27・先端φ20	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体下面	
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無				無	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				無	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				—	
電 線 引 込 口 位 置				本体下面	
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)				3.4Y 7.7／0.8	
外形寸法	高 さ (mm)			639	
	幅 (mm)			1,096	
	奥 行 (mm)			220	
質 量	本 体 (kg)			27	
	化 粧 パ ネ ル (kg)			—	

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	—
---------------------------	---

リモコン	形 番	YR-Y602K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力0.4ℓ/h (透湿膜式)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX, YCJ450MX, YCJ530MX
---------------------	--------------------------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--