

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E125GKA02
-------------------------	-------	-------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz（操作回路 DC18V）
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 本体 44kg パネル 10kg

形 名	YE125GK-A	台 数	
-----	-----------	-----	--

		冷 房	暖 房	
能 力 (吸込空気温度)	kcal/h	12,500 (27℃ DB 19.5℃ WB)	15,000 (21℃ DB)	
消 費 電 力	kW	0.23/0.25	0.20/0.22	
運 転 電 流	A	1.21/1.27	1.05/1.12	
風 量	m³/min	弱-24, 強-33		
騒 音	dB(A)	弱-36, 強-43		
機 外 静 風 圧	mmAq	0		
電 動 機 出 力	kW	0.05×2		
吸 込 口 形 式 / 方 向		グリル/下面中央		
吹 出 口 形 式 / 方 向		グリル/下面 4・3・2 方向可変		
温 度 調 節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃		
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織		
冷 媒 配 管 サ イ ズ		液管φ 12.7 ガス管φ 19.05		
運 転 調 節 装 置		リモートコントローラ YR-Y606K		台数
化 粧 パ ネ ル		ABS樹脂成形アクリル塗装 マンセル 0.70Y 8.59/0.97		台数
別 売 部 品	加 湿 器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h（自然蒸発式）	貴社組込 台数
	高性能フィルタ	有・無	比色法 65%	貴社組込 台数
接続可能室外ユニット		YC400M・MX, YC480M・MX		

上記表示能力は JIS 条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
------------	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	