

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)

仕様書番号

S-E63FKA03

御使用先 殿
御注文先 殿
弊社工事番号

電源 単相 200V 50/60Hz (操作回路 DC18V)
始動方式 直 入
用途 冷 暖 房
重量 本体 26kg パネル 10kg

形 名	YE63FK-A	台 数	
-----	----------	-----	--

		冷 房	暖 房
能力 (吸込空気温度)	kcal/h	6,300 (27℃ DB 19.5℃ WB)	7.560 (21℃ DB)
消費電力	kW	0.15 / 0.17	0.10 / 0.12
運転電流	A	0.82 / 0.90	0.55 / 0.64
風 量	m ³ /min	弱-13, 強-18	
騒 音	dB(A)	弱-35, 強-43	
機外静風圧	mmAq	0	
電動機出力	kW	0.025	
吸込口形式 / 方向		グリル/下面中央	
吹出口形式 / 方向		グリル/下面 4・3・2 方向可変	
温度調節		調節範囲 冷房時 19~30℃ 暖房時 17~28℃	
エアフィルタ		PPハニカム織	
冷媒配管サイズ		液管φ9.52 ガス管φ15.88	
運転調節装置		リモートコントローラ YR-Y606K	台数
化粧パネル		ABS樹脂成形アクリル塗装	台数
別売部品	加湿器 有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)	貴社組込 台数
	空気清浄器 有・無	DOP 46% (JIS14種)	貴社組込 台数
接続可能室外ユニット		YC400M・MX, YC480M・MX	

上記表示能力は J I S 条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	