

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E80FKA03
-------------------------	-------	------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz（操作回路DC18V）
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 本体 26kg パネル 10kg

形 名	YE80FK-A	台 数	
-----	----------	-----	--

		冷 房	暖 房
能 力 (吸込空気温度)	kcal/h	8,000 (27℃ DB 19.5℃ WB)	9,600 (21℃ DB)
消 費 電 力	kW	0.18 / 0.21	0.13 / 0.16
運 転 電 流	A	1.00 / 1.14	0.72 / 0.87
風 量	m ³ /min	弱-16, 強-22	
騒 音	dB(A)	弱-39, 強-48	
機 外 静 風 圧	mmAq	0	
電 動 機 出 力	kW	0.035	
吸 込 口 形 式 / 方 向		グリル/下面中央	
吹 出 口 形 式 / 方 向		グリル/下面 4・3・2 方向可変	
温 度 調 節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃	
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織	
冷 媒 配 管 サ イ ズ		液管φ9.52 ガス管φ15.88	
運 転 調 節 装 置		リモートコントローラ YR-Y606K	台数
化粧 パ ネ ル		ABS樹脂成形アクリル塗装	台数
別 売 部 品	加 湿 器 有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h（自然蒸発式）	貴社組込 台数
	空 気 清 浄 器 有・無	DOP 46%（JIS14種）	貴社組込 台数
接続可能室外ユニット		YC400M・MX, YC480M・MX	

上記表示能力は J I S 条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
------------	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	