

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-E100FKA03
--------------------------	-------	-------------

御使用先	殿	電 源 単 相	200V	50/60Hz (操作回路DC18V)
御注文先	殿	始動方式	直	入
弊社工事番号		用 途	冷	暖 房
		重 量	本体 45kg	パネル 16kg

形 名	YE100FK-A	台 数	
-----	-----------	-----	--

		冷 房	暖 房
能 力 (吸込空気温度)	kcal/h	10,000 (27℃ DB 19.5℃ WB)	12,000 (21℃ DB)
消 費 電 力	kW	0.31 / 0.35	0.24 / 0.28
運 転 電 流	A	1.68 / 1.86	1.30 / 1.49
風 量	m ³ /min	弱-24, 強-33	
騒 音	dB (A)	弱-38, 強-46	
機 外 静 風 圧	mmAq	0	
電 動 機 出 力	kW	0.03 × 2	
吸 込 口 形 式 / 方 向		グリル/下面中央	
吹 出 口 形 式 / 方 向		グリル/下面 4・3・2 方向可変	
温 度 調 節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃	
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織	
冷 媒 配 管 サ イ ズ		液管φ12.7 ガス管φ19.05	
運 転 調 節 装 置		リモートコントローラ YR-Y606K	台数
化 粧 パ ネ ル		ABS樹脂成形アクリル塗装	台数
別 加 湿 器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)	貴社組込 台数
売 空 気 清 浄 器	有・無	DOP 42% (JIS14種)	貴社組込 台数
部			
品			
接続可能室外ユニット		YC400M・MX, YC480M・MX	

上記表示能力は J I S 条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	