

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E140FKA03
-------------------------	-------	-------------

御使用先	殿	電 源 単 相	200V	50/60Hz	（操作回路 DC18V）
御注文先	殿	始動方式	直	入	
弊社工事番号		用 途	冷	暖	房
		重 量	本体 45kg	パネル 16kg	

形 名	YE140FK-A	台 数	
-----	-----------	-----	--

		冷 房	暖 房
能 力 (吸込空気温度)	kcal/h	14,000 (27℃ DB 19.5℃ WB)	16,800 (21℃ DB)
消 費 電 力	kW	0.33 / 0.39	0.26 / 0.32
運 転 電 流	A	1.83 / 2.12	1.44 / 1.74
風 量	m ³ /min	弱-25, 強-35	
騒 音	dB(A)	弱-39 強-48	
機 外 静 風 圧	mmAq	0	
電 動 機 出 力	kW	0.035 × 2	
吸 込 口 形 式 / 方 向		グリル/下面中央	
吹 出 口 形 式 / 方 向		グリル/下面 4・3・2 方向可変	
温 度 調 節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃	
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織	
冷 媒 配 管 サ イ ズ		液管φ12.7 ガス管φ19.05	
運 転 調 節 装 置		リモートコントローラ YR-Y606K	台数
化 粧 パ ネ ル		ABS樹脂成形アクリル塗装	台数
別 加 湿 器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h（自然蒸発式）	貴社組込 台数
空 気 清 浄 器	有・無	DOP 42%（JIS14種）	貴社組込 台数
部 品			
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト		YC400M・MX, YC480M・MX	

上記表示能力は J I S 条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

＊除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作 成	
		検 認	