

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)

仕様書番号

S-E40EKA03

御使用先

殿

電 源 単 相 200V 50/60Hz (操作回路 DC18V)

御注文先

殿

始動方式 直 入

弊社工事番号

用 途 冷 暖 房

重 量 本体 28kg パネル 10kg

形 名	YE40EK-A	台 数	
-----	----------	-----	--

			冷房		暖房		
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	4,000 (27℃DB 19.5℃WB)		4,800 (21℃DB)		
消費電力		kW	0.09 / 0.10		0.06 / 0.07		
運転電流		A	0.49 / 0.54		0.32 / 0.37		
風量		m³/min	弱-7, 強-10				
騒音		dB(A)	弱-33, 強-42				
機外静風圧		mmAq	0				
電動機出力		kW	0.04				
吸込口形式 / 方向			パネル/下面				
吹出口形式 / 方向			パネル/下面 (気流方向20°～70°まで調整可能)				
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃				
エアフィルタ			PPハニカム織				
冷媒配管サイズ			液管φ9.52 ガス管φ15.88				
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y601K			台数	
化粧パネル			標準パネル	溶亜鋼板アクリル塗装 マンセル0.70Y8.59/0.97			台数
			天井ハメ込み式パネル	溶亜鋼板アクリル塗装-外枠(現地天井厚さ15mm以下)			台数
別売部品	高性能フィルタ	有・無	比色法 65%			貴社組込	台数
	加湿器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)			貴社組込	台数
	空気清浄器	有・無	DOP 46% (JIS14種)			貴社組込	台数
接続可能室外ユニット			YC400MX, YC480MX				

上記表示能力は J I S 条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	