

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E71EKA01
-------------------------	-------	------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz (操作回路 DC18V)
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 本体 36kg パネル 11.5kg

形 名	YE71EK-A	台 数	
-----	----------	-----	--

		冷房		暖房	
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	7,100 (27℃DB 19.5℃WB)		8,520 (21℃DB)
消費電力		kW	0.14/0.16		0.10/0.12
運転電流		A	0.75/0.84		0.55/0.64
風量		m³/min	弱-12.5, 強-18		
騒音		dB(A)	弱-35, 強-43		
機外静風圧		mmAq	0		
電動機出力		kW	0.07		
吸込口形式 / 方向		パネル/下面			
吹出口形式 / 方向		パネル/下面 (気流方向 20° ~ 70° まで調整可能)			
温度調節		調節範囲 冷房時 19~30℃ 暖房時 17~28℃			
エアフィルタ		PPハニカム織			
冷媒配管サイズ		液管φ 9.52 ガス管φ 15.88			
運転調節装置		リモートコントローラ YR-Y601K			台数
化粧パネル		標準パネル	溶亜銅板アクリル塗装 マンセル0.70Y8.59/0.97		台数
		天井ハメ込み式パネル	溶亜銅板アクリル塗装-外枠(現地天井厚さ 15mm以下)		台数
別売部品	高性能フィルタ	有・無	比色法 65 %		貴社組込 台数
	加湿器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)		貴社組込 台数
	空気清浄器	有・無	DOP 46 % (JIS14種)		貴社組込 台数
接続可能室外ユニット		YC400M・MX, YC480M・MX			

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	