

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-E80EKA03
--------------------------	-------	------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz (操作回路 DC18V)
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 本体 47kg パネル 13kg

形 名	YE80EK-A	台 数	
-----	----------	-----	--

			冷	房	暖			房
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	8,000 (27℃DB 19.5℃WB)			9,600 (21℃DB)		
消費電力		kW	0.20 / 0.23			0.15 / 0.18		
運転電流		A	1.08 / 1.21			0.85 / 0.98		
風量		m³/min	弱-18, 強-26					
騒音		dB (A)	弱-39, 強-48					
機外静風圧		mmAq	0					
電動機出力		kW	0.09					
吸込口形式 / 方向			パネル/下面					
吹出口形式 / 方向			パネル/下面 (気流方向20°～70°まで調整可能)					
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃					
エアフィルタ			PPハニカム織					
冷媒配管サイズ			液管φ9.52 ガス管φ15.88					
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y601K			台数		
化粧パネル			標準パネル	溶亜鋼板アクリル塗装 マンセル0.70Y8.59/0.97			台数	
			天井ハメ込み式パネル	溶亜鋼板アクリル塗装-外枠(現地天井厚さ15mm以下)			台数	
別売部品	高性能フィルタ	有・無	比色法 65%			貴社組込	台数	
	加湿器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)			貴社組込	台数	
	空気清浄器	有・無	DOP 46% (JIS14種)			貴社組込	台数	
接続可能室外ユニット			YC400M・MX, YC480M・MX					

上記表示能力はJ I S条件で運転した場合の最大能力です。

注	
記	

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	