

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E125EKA03
-------------------------	-------	-------------

御使用先	殿	電 源 単 相	200V 50/60Hz（操作回路 DC18V）
御注文先	殿	始動方式	直 入
弊社工事番号		用 途	冷 暖 房
		重 量	本体 56kg パネル 14.5kg

形 名	YE125EK-A	台 数	
-----	-----------	-----	--

			冷房		暖房		
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	12,500 (27℃ DB 19.5℃ WB)		15,000 (21℃ DB)		
消費電力		kW	0.25 / 0.32		0.20 / 0.27		
運転電流		A	1.29 / 1.64		1.03 / 1.38		
風量		m ³ /min	弱-23, 強-33				
騒音		dB(A)	弱-40, 強-49				
機外静風圧		mmAq	0				
電動機出力		kW	0.15				
吸込口形式 / 方向			パネル/下面				
吹出口形式 / 方向			パネル/下面 (気流方向20°～70°まで調整可能)				
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃				
エアフィルタ			PPハニカム織				
冷媒配管サイズ			液管φ12.7 ガス管φ19.05				
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y601K			台数	
化粧パネル			標準パネル	溶亜鋼板アクリル塗装 マンセル0.70Y8.59/0.97			台数
			天井ハメ込み式パネル	溶亜鋼板アクリル塗装-外枠(現地天井厚さ15mm以下)			台数
別売部品	高性能フィルタ	有・無	比色法 65%			貴社組込	台数
	加湿器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)			貴社組込	台数
	空気清浄器	有・無	DOP 42% (JIS14種)			貴社組込	台数
接続可能室外ユニット			YC400M・MX, YC480M・MX				

上記表示能力は J I S 条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	