

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-E40BA03
--------------------------	-------	-----------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz (操作回路DC18V)
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 本体 32kg パネル 6.5kg

形 名	YE40B-A	台 数	
-----	---------	-----	--

		冷房		暖房	
能力 (吸込空気温度)	kcal/h	4,000 (27℃ DB 19.5℃ WB)		4,800 (21℃ DB)	
消費電力	kW	0.13 / 0.16			
運転電流	A	0.67 / 0.80			
風量	m³/min	弱-10, 強-14			
騒音	dB (A)	弱-33, 強-42			
機外静風圧	mmAq	7<11>			
電動機出力	kW	0.06<0.07>			
吸込口形式 / 方向		パネル/下面又はダクト/後面(但し、後吸込用ボックス<別売部品>が必要)			
吹出口形式 / 方向		ダクト/前面			
温度調節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃			
エアフィルタ		合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)			
冷媒配管サイズ		液管 φ9.52, ガス管 φ15.88			
運転調節装置		リモートコントローラ YR-Y602K		台数	
化粧パネル		YP-Y50DSW 吸込口付メンテパネル(マンセル0.70Y 8.59/0.97・天井材貴社組込可)		台数	
		CMP-Y50DMW メンテパネル(マンセル0.70Y 8.59/0.97・天井材貴社組込可)		台数	
別売部品	高性能フィルタ	有・無	比色法 65% DOP 62%(0.8μ)	貴社組込	台数
	加湿器	有・無	加湿能力 0.35 ℓ/h	貴社組込	台数
	ドレンアップメカ	有・無	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口から260mm(最高380mm)	貴社組込	台数
	後吸込用ボックス	有・無	吸込ダクト寸法 230×793	貴社組込	台数
	キャンバスダクト	有・無	材質：不燃化粧ガラスクロス	貴社組込	台数
接続可能室外ユニット		YC400MX, YC480MX			

上記表示能力はJ I S条件で運転した場合の最大能力です。又、< >内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	