

[illegible]

Technical drawing of a rectangular frame. The overall width is 290, the inner width is 230, and the left margin is 30. The overall height is 13.5, and the inner height is 13. The frame has a double-line border and a central dashed line.

- ① 冷媒配管フレア接続〈液〉
- ② 冷媒配管フレア接続〈ガス〉
- ③ ドレン〈フレイキ接続付〉
- ④ ロングライフ フィルタ
- ⑤ 電気部品ボックス

注. 1. 本図仕機(後吸込仕機)を構成するには、別売品の後吸込用ボックスが必要です。
2. 別売品の高性能フィルタ(比色法69%)を組み込む場合は、④の仕置になり本体の外形寸法は変わります。
3. 天井材の組込可能最大厚さは16mmです。

Technical drawing of a rectangular panel. The drawing shows a top-down view of the panel, which is a rectangle with a double-line border. To the left of the panel, there is a vertical dimension line labeled 'D' indicating the depth. Below the panel, there is a horizontal dimension line. In the center of the panel, the text 'メンテパネル (別売品)' (Maintenance Panel (Separate Item)) is written, followed by '(天井材組込可)' (Can be installed in ceiling material).

メンテパネル(別売品)
〈天井材組込可〉

天井開口寸法
天井開口寸法(Zから見る)

注4. YE80B-Aを室外ユニットYCI160Mと接続する場合には、室内ユニットと同梱のレギュレーサを使用し、室内ユニットから5m以内で冷媒ガス配管をφ15.88からφ19.05にサイズアップして室外ユニットに接続してください。

形 名	A	B	C	D	E	F	冷媒配管	
							①<液>	②<ガス>
YE40B-A	770	836	1156	1170	793	820		
YE63B-A	1040	1106	1426	1440	1063	1090	φ9.52	φ15.88
YE80B-A	1365	1431	1751	1765	1388	1415	φ9.52	φ15.88

第 3 角 法	単 位	尺 度	作 成 日 付	ビルトインキャネット形室内ユニット外形 ☒
	mm	NTS	93.1	
YE40・63・80B-A				

ヤマハ発動機株式会社

(注4参照)

D-E80BA03