

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-E63DA03
--------------------------	-------	-----------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz (操作回路 DC18V)
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 53kg

形 名	YE63D-A	台 数	
-----	---------	-----	--

			冷房		暖房		
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	6,300 (27℃ DB 19.5℃ WB)		7,560 (21℃ DB)		
消費電力		kW	0.21 / 0.25				
運転電流		A	1.21 / 1.41				
風量		m³/min	弱-13.5, 強-19				
騒音		dB(A)	弱-33, 強-42				
機外静風圧		mmAq	7<10>				
電動機出力		kW	0.13<0.16>				
吸込口形式 / 方向			ダクト/後面				
吹出口形式 / 方向			ダクト/前面				
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃				
エアフィルタ			合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)				
冷媒配管サイズ			液管 φ9.52, ガス管 φ15.88				
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y602K				
別売部品	高性能フィルタ	有・無	比色法 65% DOP 62%(0.8 μ)		貴社組込	台数	
	加湿器	有・無	加湿能力 0.7 ℓ/h		貴社組込	台数	
	ドレンアップメカ	有・無	ドレンアップ高さ ドレンアップメカ入口より270mm(最高400mm)		貴社組込	台数	
接続可能室外ユニット			YC400M・MX, YC480M・MX				

上記表示能力は J I S 条件で運転した場合の最大能力です。又、< >内数値はファンモータを特強タップに切換えた場合です。

注 記	室温検出のためのリモートセンサー (付属 12m ケーブル付) は本体に同梱しております。 取付け及び配線工事は現地工事となります。
--------	---

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	